




# Прайс-лист

## ЗАО "АВС Фарбен"

Компания «Маляр» Калининград Тихорецкий тупик 1-3

Т 975 444,643 871

Цены указаны на [sokrats.troi@yandex.ru](mailto:sokrats.troi@yandex.ru) Сайт [malyar39.ru](http://malyar39.ru), [abcfarben.ru](http://abcfarben.ru)  
пожарные и гигиенические сертификаты



Наименование	Количество в упаковке	Цена за Единицу
<b>Шпатлевка акриловая по дереву 0,25л (белый, дуб, орех, махагон, сосна, берёза, бук) FARBITECH ПРОФИ.</b> Предназначена для заделки трещин, сучков и др. дефектов-деревянных поверхностей. Толщина слоя 1-2мм. Время высыхания 1-2 часа, полное 24 часа.	12	76,00р
<b>АЛКИДЫ</b>		
<b>Состав защитно-красящий для древесины быстросохнущий</b> Предназначен для декоративной защиты поверхности различных пород древесины снаружи и внутри помещений. Образует полупрозрачное, полуматовое покрытие. Предотвращает образование гнили, синевы, плесени. Защищает дерево от поражения насекомых. Расход 80-150 мл/м2 в один слой. Время высыхания 14 часов		
Состав з/к для древесины быстросохнущий бесцветный 0,8 л FARBITECH ПРОФИ	4	241,00р.
Состав з/к для древесины быстросохнущий бесцветный 2,7 л FARBITECH ПРОФИ	4	766,00р.
Состав з/к для древесины быстросохнущий орех 2,7 л FARBITECH ПРОФИ	4	851,00р.
<b>Грунт- эмаль по ржавчине</b> Для преобразования ржавчины , грунтования и окраски чистых и прокорродированных металлических поверхностей. Расход 80-100 г/м2. Полное высыхание 14-16 часов.		
Грунт-эмаль по ржавчине белый (4 кг) FARBITECH ПРОФИ	4	1036,00р.
Грунт-эмаль по ржавчине голубой (4 кг) FARBITECH ПРОФИ	4	1036,00р.

Грунт-эмаль по ржавчине желтый (4 кг) FARBITEХ ПРОФИ	4	1036,00р.
Грунт-эмаль по ржавчине зеленый (4 кг) FARBITEХ ПРОФИ	4	1036,00р.
Грунт-эмаль по ржавчине красно-коричневый (4 кг) FARBITEХ ПРОФИ	4	1036,00р.
Грунт-эмаль по ржавчине серый (4 кг) FARBITEХ ПРОФИ	4	1036,00р.
Грунт-эмаль по ржавчине черный (4 кг) FARBITEХ ПРОФИ	4	1036,00р.
Грунт-эмаль по ржавчине шоколадный (4 кг) FARBITEХ ПРОФИ	4	1036,00р.
Грунт-эмаль по ржавчине белый (0,9кг) FARBITEХ	14	306,00 р.
Грунт-эмаль по ржавчине желтый (0,9кг) FARBITEХ	14	306,00 р.
Грунт-эмаль по ржавчине зеленый (0,9кг) FARBITEХ ПРОФИ	14	306,00 р.
Грунт-эмаль по ржавчине черный (0,9 кг) FARBITEХ ПРОФИ	14	306,00 р.
Грунт-эмаль по ржавчине голубой (0,9 кг) FARBITEХ ПРОФИ	14	306,00 р.
Грунт-эмаль по ржавчине серый (0,9кг) FARBITEХ	14	306,00 р.
Грунт-эмаль по ржавчине шоколадный (0,9 кг) FARBITEХ ПРОФИ		306,00 р.
<b>ВДК Акриловое покрытие</b>	6	
Покрытие акриловое теплоизоляционное (1 л ) FARBITEХ ПРОФИ	6	987,00р.
<b>Грунтовка акриловая БЕТОНКОНТАКТ</b>		
Для укрепления минеральных, бетонных поверхностей перед проведением окрасочных работ. Образует шероховатую поверхность, улучшает сцепление последующих отделочных слоев с поверхностью. Расход 250-300 г/м2. Полное высыхание не более 4 часов.		
Грунтовка акриловая бетоноконтaкт (14 кг) FARBITEХ ПРОФИ	6	1366,00р.
Грунтовка акриловая бетоноконтaкт (3.5 кг) FARBITEХ ПРОФИ	6	393,00р.
<b>Грунтовка антисептик для минеральных поверхностей</b>		
Используется для защиты поверхности от микробиологического поражения (гниль, грибок-плесень и т д).Расход 200-250 г/м2. Время высыхания не более 2 часов.		
Грунтовка антисептик акриловая (1.0 кг) FARBITEХ ПРОФИ	12	95,00р.
<b>Грунтовка концентрат</b>		
Используется для укрепления минеральных поверхностей перед проведением окрасочных работ. Используется для обработки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсоартона, цементной штукатурки и т.д. Расход 150-250 г/м2. Время высыхания не более 2 часов.		
Грунт-концентрат акриловый (1.0 кг) FARBITEХ ПРОФИ	12	353,00р.
<b>Грунтовка акриловая для флоков песочный</b>		
Используется для укрепления минеральных поверхностей перед проведением окрасочных работ. При необходимости грунтовка коллеруется в цвет финишного покрытия. .Расход 150-250 г/м2. Время высыхания составляет 4 часа.		
Грунтовка акриловая под краску с флоками песочный (6 кг) FARBITEХ ПРОФИ	14	2 535,00р.
<b>Эмаль для металлопрофиля</b>	14	245,00р

<b>ш/коричневая 0,9кг RAL 8017</b> <b>FARBITEХ ПРОФИ.</b> Предназначена для окраски металлочерепицы, сэндвич-панелей, профиля и др. Образует прочное долговечное покрытие, обладающее антикоррозионный эффектом, Расход 80-160г/м2. Время высыхания 16 часов, полное 4-5 дней.		
<b>Грунт-эмаль по ржавчине 3в 1 молотковая</b> для окраски любых металлических поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Образует прочное, долговечное, обладающее антикоррозионным эффектом, покрытие. Наносится на ржавчину, обладает высокой укрывистостью. Быстро сохнет, время высыхания между слоями 30-60 мин, полное 7 дней. Расход 80-160г/м2 в один слой.		
Грунт-эмаль по ржавчине 3в 1 молотковая светло-серый 0,9 л FARBITEХ ПРОФИ MASTER	14	454,00р.
Грунт-эмаль по ржавчине 3в 1 молотковая охра FARBITEХ ПРОФИ MASTER	14	454,00р.
<b>Грунт антикоррозионный по ржавчине быстросохнущий FARBITEХ ПРОФИ MASTER</b> Для грунтования металлических поверхностей. Образует прочное, матовое, покрытие. Позволяет надежно защитить поверхность от коррозии. Возможно применение в качестве финишного покрытия. Расход 40-60 г/м2. Время высыхания между слоями 1 час. Полное 28-30 часов		
Грунт антикоррозионный по ржавчине быстросохнущий красно-коричневый 0,9 л матовый FARBITEХ ПРОФИ MASTER	4	382,00р.
Грунт антикоррозионный по ржавчине быстросохнущий красно-коричневый 4 л матовый FARBITEХ ПРОФИ MASTER	14	1713,00р.
Грунт антикоррозионный по ржавчине быстросохнущий светло-серый 0,9 л матовый FARBITEХ ПРОФИ MASTER	4	382,00р.
Грунт антикоррозионный по ржавчине быстросохнущий светло-серый 4 л матовый FARBITEХ ПРОФИ MASTER	4	1713,00р.
<b>Краска акриловая интерьерная</b> Предназначена для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных, бетонных, цементных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных стеклообоев, ДСП и ДВП. Расход 90-150 г/м2 в один слой. Время высыхания не более 1-го часа.		
Краска акриловая интерьерная (14 кг) FARBITEХ ПРОФИ	1	949,00р.
Краска акриловая интерьерная (26 кг) FARBITEХ ПРОФИ	6	1 725,00р.
Краска акриловая интерьерная (3 кг) FARBITEХ ПРОФИ	1	230,00р.
Краска акриловая интерьерная (7 кг) FARBITEХ ПРОФИ	1	491,00р.
<b>Краска акриловая моющая, силикатная</b> Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных стеклообоев, ДСП и ДВП. Расход 90-150 г/м2 в один слой. Время высыхания не более 1-го часа.		
Краска акриловая моющая (14 кг) FARBITEХ ПРОФИ	6	1503,00р.

Краска акриловая моющаяся (3 кг) FARBITEX ПРОФИ	6	373,00р.
Краска акриловая силикатная (3 кг) FARBITEX ПРОФИ	1	756,00р.
Краска акриловая силикатная (13 кг) FARBITEX ПРОФИ	1	3108,00р.
<b>Краска акриловая фактурная</b> Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и заштукатуренных поверхностей, фактурных стеклообоев, ДСП и ДВП. Расход 1-1,5 кг/м2 в один слой. Время высыхания не более 8 часов.		
Краска акриловая фактурная (15 кг) FARBITEX ПРОФИ	1	1457,00р.
Краска акриловая фактурная (7 кг) FARBITEX ПРОФИ	1	685,00р.
<b>Краска акриловая влагостойкая с эффектом мерцания</b> Предназначена для окраски стен и потолков жилых и служебных помещений, офисов и гостиниц. Оптимально подходит для окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей. Расход 100-150 г/м2 в один слой. Время высыхания max 4 часа..		
Краска акриловая влагостойкая мерцающая (3 кг) FARBITEX ПРОФИ	1	472,00р.
Краска акриловая влагостойкая мерцающая (14 кг) FARBITEX ПРОФИ		2277,00р.
<b>Грунтовка АКВА ЩИТ по минеральным поверхностям .</b> Для защиты от влаги. Расход 200-700мл/м2		
Грунтовка АКВА ЩИТ по минеральным поверхностям 5 кг FARBITEX ПРОФИ	6	527,00р.
<b>Краска акриловая резиновая</b> Предназначена для окраски различных кровельных материалов (шифера, черепицы, пофлиста и др.). Образует эластичную, гладкую пленку, имеет высокую укрывистость, устойчива к мытью, имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным и др. поверхностям. Расход 100-150г/м2, шифер, бетон -250-300 г/м2. Время высыхания 24 часа..		
Краска акриловая резиновая красно-коричневый, (3 кг) FARBITEX ПРОФИ	1	938,00р.
Краска акриловая резиновая красно-коричневый, (14 кг) FARBITEX ПРОФИ	1	4074,00р.
<b>Лак акриловый для саун матовый .</b> Предназначен для защиты деревянных поверхностей во влажных помещений. Защищает от плесени и влаги. Расход 70-100мл/м2.Время высыхания 4-5 часов, полное 72 часа.		
<b>Лак акриловый с эффектом мокрого камня.</b> Предназначен для декоративной отделки, кирпича и природного камня. Эластичный, прозрачный. Предотвращает появление плесени. Защищает от воздействия атмосферных осадков.Расход150-200г/м2.Время высыхания 4 часа, полное 24 часа.		
Лак акриловый для саун матовый 1 кг FARBITEX ПРОФИ,OLECOLOR	4	310,00р
Лак акриловый для саун матовый 2,5 кг FARBITEX ПРОФИ,OLECOLOR	6	743,00р
Лак акриловый с эффектом мокрого камня 0,9 кг FARBITEX ПРОФИ,OLECOLOR	4	308,00р
Лак акриловый с эффектом мокрого камня 2,5 кг FARBITEX ПРОФИ,OLECOLOR	4	841,00р

<b>Лак полиуретанакриловый паркетный</b> Однокомпонентный, предназначен для лакирования полов, а также полов, дверей, перил в сухих помещений. Образует прочное, эластичное покрытие, устойчивое к воздействию воды и моющих бытовых средств. Не желтеет. Хорошо пропускает водяной пар и воздух. Расход 100-150мл/м2.Время высыхания 4-5 часов, полное 2 недели..		
Лак паркетный полиуретанакриловый глянецовый 0,9л FARBITEX ПРОФИ	4	760,00р
Лак паркетный полиуретанакриловый глянецовый 3л FARBITEX ПРОФИ	6	2255,00р
Лак паркетный полиуретанакриловый матовый 0,9л FARBITEX ПРОФИ	4	885,00р
Лак паркетный полиуретанакриловый матовый 3л FARBITEX ПРОФИ	4	2680,00р
<b>Лак алкидный паркетный для наружных работ.</b> Предназначен для защитно-декоративной обработки деревянных полов, паркета, лестниц. Расход 70-75мл/м2.Время высыхания 24 часа, полное 4-6 суток		
Лак алкидно уретановый паркетный 0,8 кг FARBITEX ПРОФИ GOOD FOR WOOD	14	362,00р
Лак алкидно уретановый паркетный 0,8 кг FARBITEX ПРОФИ GOOD FOR WOOD	6	1567,00р
<b>Лак алкидный универсальный</b> Применяется для внутренних и наружных работ, для защиты и декоративной отделки деревянных лодок, яхт, садовой мебели и др. изделий из древесины. Высокоглянецовый, высокопрочный. Расход на однослойное покрытие 90-120 г/м2. Время высыхания 10 часов. Окончательное отверждение 3-5 суток.	14	
Лак алкидный яхтный (0,810 кг) FARBITEX ПРОФИ GOOD FOR WOOD	14	250,00р
Лак алкидный яхтный (2.0 кг) FARBITEX ПРОФИ GOOD FOR WOOD	6	528,00р
<b>Эмаль с металлических эффектом а/у 0,8л FARBITEX ПРОФИ.</b> Предназначена для окрашивания металлических, оцинкованных, алюминиевых и стальных поверхностей. Для наружных и внутренних работ. Имеет антикоррозионные св-ва. Хорошо укрывает. Расход 80-160 г/м2.Время высыхания 2 часа, полное 48 часов.		
Эмаль с металлических эффектом а/у 0,8л FARBITEX ПРОФИ черный	14	574,00р
Эмаль с металлических эффектом а/у 0,8л FARBITEX ПРОФИ шоколадный	14	574,00р
<b>Эмаль для бетонных полов</b> Применяется для защитной окраски цементно-бетонных стен и полов внутри жилых помещений, а так же помещений с повышенной механической нагрузкой (промышленные, торговые, складские помещения, автомастерские).Расход при окрашивании в один слой 80-150 г/м2. Время высыхания 24 часа.		
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая белый (0.9 кг)OLECOLOR, FARBITEX ПРОФИ	6	248,00р.
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая белый (2.7 кг)OLECOLOR, FARBITEX ПРОФИ	6	742,00р.
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая красно-коричневый (2.7	6	742,00р.

кг)OLECOLOR, FARBITEX ПРОФИ		
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая серый (2.7 кг)OLECOLOR, FARBITEX ПРОФИ	14	742,00р
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая серый (0,8 кг)OLECOLOR, FARBITEX ПРОФИ	14	236,00р
Эмаль алкидная для радиаторов белый (0.9 кг) OLECOLOR, FARBITEX ПРОФИ		286,00р.
<b>Эмаль ПФ-115</b> Применяется для окраски деревянных, металлических и др. поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям , а так же для окраски внутри помещения. Расход 100-180 г/м2. Время высыхания не более 14 часов.		
Эмаль ПФ-115 голубой (0.8 кг) OLECOLOR	14	177,00р
Эмаль ПФ-115 белый (0.9 кг) OLECOLOR	6	208,00р
Эмаль ПФ-115 белый (2,7 кг) OLECOLOR	1	560,00р.
Эмаль ПФ-115 белый (20,0 кг) OLECOLOR	14	2940,00р
Эмаль ПФ-115 для окон и дверей белый (0.9 кг) OLECOLOR	14	304,00р.
Эмаль ПФ-115 красный (0.8 кг) OLECOLOR	6	229,00р
Эмаль ПФ-115 красный (1.8 кг) OLECOLOR	1	465,00р.
Эмаль ПФ-115 красный (20.0 кг) OLECOLOR	14	3160,00р
Эмаль ПФ-115 вишневый (0.8 кг) OLECOLOR	14	199,00р.
Эмаль ПФ-115 зелёное яблоко(0,8 кг) OLECOLOR	14	192,00р
Эмаль ПФ-115 серый (0.8 кг) OLECOLOR	1	176,00р.
Эмаль ПФ-115 серый (20.0 кг) OLECOLOR	6	2600,00р.
Эмаль ПФ-115 серый (2,7 кг) OLECOLOR	1	518,00р
Эмаль ПФ-115 шоколадный (20,0 кг) OLECOLOR	14	2840,00р
Эмаль ПФ-115 шоколадный (0.8 кг) OLECOLOR	6	180,00р.
Эмаль ПФ-115 шоколадный (2,7кг) OLECOLOR	14	536,00р.
Эмаль ПФ-115 зелёный (0.8 кг) OLECOLOR	6	199,00р
Эмаль ПФ-115 зелёный (2,7кг) OLECOLOR	1	555,00р
Эмаль ПФ-115 зелёный (20,0 кг) OLECOLOR	14	3020,00р
Эмаль ПФ-115 синий (0.8 кг) OLECOLOR	6	196,00р
Эмаль ПФ-115 синий (2,7 кг) OLECOLOR	6	571,00р
Эмаль ПФ-115 синий (20,0 кг) OLECOLOR	1	2680,00р
Эмаль ПФ-115 жёлтый (0,8 кг) OLECOLOR	6	215,00р
Эмаль ПФ-115 жёлтый (2,7 кг) OLECOLOR	1	623,00р
Эмаль ПФ-115 жёлтый (20,0 кг) OLECOLOR	14	3300,00р
Эмаль ПФ-115 черная (0,8 кг) OLECOLOR	6	163,00р
Эмаль ПФ-115 черная (2,7 кг) OLECOLOR	1	478,00р
Эмаль ПФ-115 черная (20,0 кг) OLECOLOR		2440,00р
<b>Эмаль ПФ-266 для пола</b> Применяется для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности. Высокие защитные и декоративные свойства. Расход на однослойное	14	

покрытие 100-150 г/м2. Время высыхания каждого слоя не более 16 часов.		
Эмаль ПФ-266 для пола золотистый (0.9 кг) OLECOLOR	14	180,00р
Эмаль ПФ-266 для пола золотистый (1.9 кг) OLECOLOR	6	368,00р
Эмаль ПФ-266 для пола золотистый (2,7 кг) OLECOLOR	6	494,00р
Эмаль ПФ-266 для пола золотистый (20.0 кг) OLECOLOR	14	2500,00р
Эмаль ПФ-266 для пола красно-коричневый (0.9 кг) OLECOLOR	6	176,00р
Эмаль ПФ-266 для пола красно-коричневый (1.9 кг) OLECOLOR	6	360,00р
Эмаль ПФ-266 для пола красно-коричневый (2,7 кг) OLECOLOR	6	485,00р
Эмаль ПФ-266 для пола красно-коричневый (20.0 кг) OLECOLOR		2480,00р
<b>Грунтовка ГФ-021</b> Для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытие алкидными эмалями. Имеет хорошую адгезию к грунтуемой поверхности. Расход 10-150 г/м2. Время высыхания не более 24 часов.	1	
Грунтовка ГФ-021 серый,кр/коричневый 20 кг OLECOLOR	1	2300,00р
<b>Краска акриловая декоративная высокоукрывистая</b> Применяется для внутренних работ, окраски стен и потолков жилых и служебных помещений, офисов. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами. Высокая укрывистость, адгезия. Образует ровную матовую пленку с высокой степенью белизны. Колеруется. Расход 65-95 г/м2. Время высыхания max 4 часа.		
Краска акриловая интерьерная высокоукрывистая (1 кг) OLECOLOR		193,00р.
<b>Краска акриловая декоративная фактурная</b> Позволяет легко моделировать разнообразные фактуры. Скрывает мелкие неровности. Колеруется. Расход 1-1,5 кг/м2 в один слой. Время высыхания 1 час.	1	
Краска акриловая декоративная фактурная (15.0 кг) OLECOLOR	1	1 457,00р.
Краска акриловая декоративная фактурная (7.0 кг) OLECOLOR	1	685,00р.
<b>Грунтовка акриловая глубокого проникновения</b> Применяется для снижения впитывающей способности, адгезии и укрепления поверхности перед шпатлеванием и окрашиванием. Расход 150-200 г/м2. <b>Время высыхания не более 2 часов.</b>		
Грунтовка акриловая глубокого проникновения (1.0 кг) OLECOLOR		103,00р.
<b>Грунтовка акриловая БЕТОНКОНТАКТ</b> Для укрепления минеральных, бетонных поверхностей перед проведением окрасочных работ. Образует шероховатую поверхность, улучшает сцепление последующих отделочных слоев с поверхностью. Расход 250-300 г/м2.	6	

Полное высыхание не боле 4 часов.		
Грунтовка акриловая бетоноконтакт (3,5 кг) OLECOLOR	6	513,00р
<b>Краска водно-дисперсионная</b>		
Краска водно-дисперсионная для потолков (1.0 кг) OLECOLOR	1	92,00р.
Краска водно-дисперсионная для потолков (14.0 кг) OLECOLOR	6	1048,00р.
Краска водно-дисперсионная для потолков (3.0 кг) OLECOLOR	6	249,00р.
Краска водно-дисперсионная для стен и потолков (1.0 кг) OLECOLOR	1	101,00р.
Краска водно-дисперсионная для стен и потолков (14.0 кг) OLECOLOR	6	1124,00р.
Краска водно-дисперсионная для стен и потолков (3.0 кг) OLECOLOR	1	278,00р.
Краска водно-дисперсионная фасадная (14.0 кг) OLECOLOR	6	1 510,00р.
Краска водно-дисперсионная фасадная (3.0 кг) OLECOLOR		364,00р.
<b>Шпатлевка для наружных работ</b> Применяется для выравнивания и исправления дефектов на кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых и деревянных поверхностях. Прочная матовая поверхность. Хорошо шлифуется, стойкость к атмосферным воздействиям. Расход 500-1000 г/м2. Время высыхания 1-2 часа.	6	
Шпатлевка акриловая для наружных работ (0.9 кг) OLECOLOR		85,00р
<b>Шпатлевка акриловая для стен и потолков</b>	6	
Шпатлевка акриловая для стен и потолков (0.9 кг) OLECOLOR		73,00р
<b>Штукатурка декоративная моделирующая</b> Применяется для декоративной отделки и защиты фасадов и стен внутри помещения. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др. поверхности. Образует шероховатую поверхность. Образует покрытие стойкое к воздействию температур и механическим воздействиям. Разбавляется водой. Расход примерно 1,5-3 кг на 1 м2. Время высыхания 48 часов.	1	
Штукатурка декоративная моделирующая (16.0 кг) OLECOLOR		1510,00р
<b>Штукатурка декоративная рустовая</b> Применяется для декоративной отделки и защиты фасадов и стен внутри помещения. Наноситься на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др. поверхности. Образует шероховатую поверхность. Образует поверхность с выразительной борозчатой структурой - «эффект короеда». Расход примерно 2,5-3 кг на 1 м2. Время	1	



высыхания 48 часов.		
Штукатурка декоративная рустовая (16.0 кг) OLECOLOR		1736,00р
<b>НЦ</b>		
<b>Лак НЦ-218</b> Применяется для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения, с последующей полировкой. Расход на однослойное покрытие 85-105 г/м2. Время высыхания 1 час.	6	
Лак глянцевый НЦ-218 (1.7 кг) OLECOLOR,FARBITEХ ПРОФИ		559,00р
<b>Лак НЦ-243</b> Применяется для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения, с последующей полировкой. Расход на однослойное покрытие 85-105 г/м2. Время высыхания 1 час.		
Лак матовый НЦ-243 (1.7 кг) OLECOLOR,FARBITEХ ПРОФИ		558,00
<b>Масло коллеруемое для террас и садовой мебели б/ц. FARBITEХ ПРОФИ</b> Предназначено для декоративной отделки и защиты от атмосферных воздействий деревянных поверхностей. Применяется для платформ, лестниц, садовой мебели и прочих деревянных поверхностей. Расход 80-150мл на м2.Время высыхания 1 слоя 7 часов.		
Масло коллеруемое для террас и садовой мебели б/ц 0,9л FARBITEХ ПРОФИ	6	470,00р
Масло коллеруемое для террас и садовой мебели б/ц 3л, FARBITEХ ПРОФИ	6	1507,00р
<b>Масло пропиточное для защиты полка FARBITEХ ПРОФИ.</b> Защищает деревянную поверхность от разрушения, в условиях повышенной влажности под воздействием высоких температур.		
Масло пропиточное для защиты полка FARBITEХ ПРОФИ 0,25 мл		204,00р
<b>ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ</b>		
<b>Эмаль акриловая матовая</b> Применяется для окраски зданий и сооружений, металлических, деревянных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и др. пористых поверхностей, старых, предварительно загрунтованных поверхностей, но не глянцевых. Высокая укрывистость, адгезия. Расход на один слой 120-150г/м2.Время высыхания 8 часов, полное отверждение 24 часа.		
Эмаль акриловая матовая белый (1 кг) OLECOLOR	4	245,00р
Эмаль акриловая матовая белый (3 кг) OLECOLOR		710,00р
<b>Эмаль акриловая полуглянцевая</b> Применяется для окраски зданий и сооружений, металлических, деревянных, кирпичных,		

бетонных, оштукатуренных и др. пористых поверхностей, старых, предварительно загрунтованных поверхностей, но не глянцевых. Высокая укрывистость, адгезия. Расход на один слой 120-150г/м2.Время высыхания 8 часов, полное отверждение 24 часа.

Эмаль акриловая полуглянцевая черный (0.8 кг) OLECOLOR	6	400,00р
Эмаль акриловая полуглянцевая белый (0.8 кг) OLECOLOR	4	292,00р
Эмаль акриловая полуглянцевая белый (2 кг) OLECOLOR	4	699,00р

Для постоянных клиентов бесплатная доставка товара по городу и области		
Гибкая система скидок.		
Постоянное наличие продукции на складе.		
Рекламная поддержка.		
наш сайт <a href="http://WWW.MALYAR39.RU">WWW.MALYAR39.RU</a>		