

CHIC Heritage

ДЕКОРАТИВНАЯ ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ С ПЕСКОСТРУЙНЫМ ЭФФЕКТОМ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

CHIC Heritage декоративная отделка для внутренних работ, созданна на базе акриловых смол и водной эмульсии, пигментов и специальных добавок, которые обогащают этот продукт следующими характеристиками: отличная воздухопроницаемость, простота применения, устойчивость к мойке с любыми моющими средствами, особый эффект заполнения, позволяющий заглаживать любые дефекты на окрашиваемой поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

CHIC Heritage декоративная краска для интерьеров, получаемая путём смешения преламутровых вкраплений с различным градусом преломления света, что гарантирует непревзойдённый эстетический эффект. Универсальность этой краски позволяет использовать её в любом интерьере, как в классическом стиле, так и в современном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:

1,18 - 1,23 кг/л.

ВЯЗКОСТЬ:

8000 - 10000 СП (БрукфилдЮ шпиндель 5, скорость 20 оборотов в секунду).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ: 5 - 6 кг/м², в зависимости от качества окрашиваемой поверхности и толщины наносимого слоя. Рекомендуется до применения продукта нанести пробный мазок на каждую поверхность.

СУХОЙ ОСТАТОК:

41% ± 1%.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:

Полуглянцевый/матовый, шероховатый на ощупь.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЛОС (ЛЕГУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):

Предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для этого продукта (кат./лБАП): 300 г/л (2007), 200 г/л (2010). CHIC Heritage содержит менее 200 г/л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Для новых поверхностей использовать грунтовку PRIMER UNIFORMANTE A.S., надлежащим образом разбавленную за 3-4 часа до нанесения универсальной акриловой краски L'ACRILICO.

Уже окрашенные поверхности рекомендуется перед употреблением CHIC Heritage устранить отстающие элементы, такие как пыль, масла и жиры после чего следовать инструкции для новых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ:

CHIC Heritage может наноситься с помощью кисти из натуральной щетины, тагмона, варежки или губки. Финальный аспект может быть персонализирован аппликатором согласно методу нанесения. Особый эффект достигается путём нанесения продукта с помощью кисти в один или два слоя скрещивающимися мазками.

РАЗВЕДЕНИЕ:

Готов к использованию. При необходимости разбавить 5% воды.

СУШКА ПРИ 20 °С И 65% U.R.:

Снаружи около 2 часов, в глубине примерно 24 часа. Для полного высыхания продукта и для достижения устойчивости к намоканию, рекомендуется просушивание в течении по крайней мере 15 дней.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:

Около 4 часов при температуре 20 °С.

УСЛОВИЯ:

Продукт может применяться при температурах от 5 °С до 30 °С.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Водой сразу после использования.

УПАКОВКА ДЛЯ ПРОДАЖИ:

1 x 15 л - 2 x 5 л - 2 x 2,5 л - 6 x 1,25 л.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: Silver, Gold.

базы окрашиваются тоном или с использованием тинтометрической системы S2K.

ХРАНЕНИЕ:

хранить в прохладном сухом месте, беречь от холода, срок хранения 18 месяцев с момента преобретения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

данный документ был составлен на базе наших технических и научных знаний.

Di Donato Spa не несёт никакой ответственности за полученный результат при использовании продукта в случае, если внешние условия и метод нанесения не подлежат нашему контролю.

Рекомендуем внимательно изучать технические характеристики продукта до его использования.

