

Краска-Поталь

Краска на основе синтетических смол, имитирующая цвет и блеск Сусальных Листов. Применяется для локальной покраски, реставрации и ретуши. Легко наносится в один слой и мгновенно высыхает. Представлена в 3 базовых цветах.



Технические характеристики

Тара	0,1 / 0,5 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	16-20 мл/м ²
Промежуточное высыхание	30 минут
Полное высыхание	1 час

Изготовлена в соответствии с
ТУ2332-008-72723477-2008

Спецификация:

Покрывной материал на основе синтетических смол с металлическим эффектом для внутренней отделки. Используется для декора карнизов, молдингов, рам и элементов мебели. Нежелательно использовать на больших объемах и для покраски по трафарету. **Окисляется под воздействием прямых солнечных лучей!**

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%. Обязательно использовать респиратор.

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- убедитесь, что поверхность чистая, а предыдущие декоративные слои просохли;

- подготовка состава: состав готов к работе, **тщательно перемешайте перед использованием;**

Колеровка

- не колеруется, допускается смешивание оттенков Потали между собой для получения индивидуального цвета;

Нанесение

- кисть, валик;

Очищение

- инструменты моются Уайт-Спиритом.