

# ELITE STRUCTURA

БАЗА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

## СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ELITE STRUCTURA это база для внутренних работ, созданная на основе смол в водной эмульсии, со специальными наполнителями и добавками, способная придать поверхности неравномерную толщину для последующего нанесения декоративных отделок линии Antica Signoria.

## ПРИМЕНЕНИЕ

ELITE STRUCTURA может наноситься на внутренние стены из кирпичной кладки, гипсокартона, цементные поверхности, мазонит, ранее окрашенные поверхности, минеральные и органические покрытия, если они плотные и сухие.  
База предназначена для подготовки поверхности под последующее нанесение LE VELATURE, CHIC Classic, CHIC Metal, OMBRE, CHIFFON, DAMASCATO, DAMASCATO STELLARE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:**  
1,73 - 1,78 кг/л.

**ВЯЗКОСТЬ:**  
Пастообразный продукт.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД В ОДИН СЛОЙ:**  
2–2,5 кг/м<sup>2</sup>, зависит от состояния поверхности и наносимой толщины продукта.  
Практический расход можно определить с помощью предварительной пробы на конкретной поверхности.

**ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫБРОС ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС):**  
Предельное значение ЛОС для ЕС (Директива 2004/42/CE) для данных продуктов (Кат. A/a; ВО):  
75 г/л (2007 г); 30 г/л (2010 г).  
ELITE STRUCTURA содержит ЛОС не более 30 г/л.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

**НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** нанести один слой грунтовки PRIMER UNIFORMANTE A.S., разведенной надлежащим образом.

**РАННЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** удалить возможные несовместимые элементы такие, как пыль, масла и/или жиры или отслаивающиеся части; далее продолжить, как с новой поверхностью.

### НАНЕСЕНИЕ:

ELITE STRUCTURA наносится с помощью шпателя из нержавеющей стали.  
Наносить ELITE STRUCTURA единственным слоем в нерегулярном порядке, чтобы получить поверхность с изменяющейся и неравномерной толщиной.  
После полного высыхания ELITE STRUCTURA нанести желаемую отделку линии Antica Signoria.

### РАЗВЕДЕНИЕ:

Продукт готов к использованию.

### ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%:

«Пылевое» высыхание составляет около 5 - 6 часов; в глубине - около 24 часов.

### ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ НАНЕСЕНИЯ:

ELITE STRUCTURA может быть покрыта отделкой примерно через 24 часа при 20°C.

### УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Продукт должен наноситься при температуре ( помещания и/или поверхности) от + 5°C до +30°C.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Водой, сразу после использования.

### УПАКОВКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ: 8 кг – 24 кг

### ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА: Белый.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ:

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот документ был подготовлен в соответствии с нашими техническими и научными знаниями.

Di Donato SpA не несет никакой ответственности за результаты, полученные при использовании данного продукта, поскольку условия и методы его нанесения не могут быть проектированы с нашей стороны.

Рекомендуется поэтому предварительно проверить пригодность продукта в каждом конкретном случае.

