

ELITE VENEZIA

Шпательное дероративное покрытие

Свойства продукта

ELITE VENEZIA – это продукт на основе синтетического связующего материала, неорганических пигментов, карбоната кальция, загустителя и аддитивов, которые придают ему следующие характеристики: глянцевая мраморная отделка, низкое грязеудержание, яркий цвет.

Область применения

ELITE VENEZIA является универсальным и идеальным, способным придать изысканность любой обстановке, от исторических интерьеров до минималистской квартиры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1,65-1,75 кг/л.

Вязкость : Пастообразный продукт.

Теоретический расход: 0,8-1 кг на 1 кв.м.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА: Глянцевая гладкая поверхность.

Ограничении выбросов ЛОС

(летучих органических соединений):

Предельное значение ЛОС (Директива2004/42/EC) для этого продукта (Cat / лБАП): 300 г / л (2007), 200 г / л(2010). ELITE содержит менее 200 г / лЛОС.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

На новой поверхности : Убедитесь, что поверхность тщательно высушена (по крайней мере 28 дней) и нанесите один слой грунтовки, надлежащим образом разбавленной.

На разрушенной поверхности и / или нуждающейся в ремонте: Удалить несовместимые элементы или отстающие, замазать раствором, а затем перейти к процедуре, как на новой поверхности.

Окрашенная поверхность: Удалить предыдущую краску , замазать неровности , а затем перейти к процедуре, как на новой поверхности.

Нанесение:

Нанести первый слой шпателем из нержавеющей стали , убирая подтёри и добиваясь ровности покрытия с помощью мелкой нождачной бумаги. На выравненной поверхности продолжать наносить мазки шпателем по горизонтали или по вертикали, удаляя подтёки в обратном направлении. Повторять эту процедуру до полного покрытия и заглаживания поверхности , постепенно нерекрывая мазки. Для получения глянцевого блестящего покрытия,держивать шпатель по углом 45.

Разведение:

Готов к использованию.

Сушка при 20 ° С и 65% U.R.:

На ощупь через 2-3 часа, в глубине после24 часов.

УСЛОВИЯ:

Продукт может применяться при температурах в диапазоне от +8 ° С до +30 ° С.

Очистка инструментов:

Водой сразу после использования.

Товарная упаковка:1x24 кг, 2x8 кг,2x4 кг.

Предлагаемые цвета: См. Каталог

ХРАНЕНИЕ: Хранить плотно закрытой в прохладном сухом месте.