

Краска Замша

Текстурная малярная краска для имитации замшевой поверхности.
Представлена в 46 базовых цветах. Возможно колерование в индивидуальный цвет.



Технические характеристики

Тара	1 / 5 / 10 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	220 мл/м ²
Промежуточное высыхание	4-6 часов
Полное высыхание	24 часа

Состав:

водная полимерная дисперсия, эфиры целлюлозы, коагулянт, минеральные наполнители, биоцидные и целевые добавки.

Изготовлена в соответствии с
ТУ2332-001-72723477-2011

Спецификация:

Используется для декорирования поверхностей внутри помещений.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- общая малярная подготовка поверхности, два слоя Интерьерной Краски в цвет Замши в качестве цветовой подложки;
- подготовка состава: перемешайте колерованную Замшу в одной емкости. При работе на объеме периодически перемешивайте состав, не давая ему осесть;
- колеровка: цвета Замши могут быть смешаны друг с другом для получения индивидуального оттенка. Возможна колеровка Универсальными Пигментами, если количество пигмента не превышает 2% от общего объема состава ;
- **тщательно перемешать!**

Нанесение

- валиком состав наносится короткими, X-образными, отрывистыми движениями. Нанесение происходит в два движения плюс еще два для разравнивания слоя. Не экономить состав и не раскатывать вверх-вниз по поверхности;
- кисть в нанесении используется для формирования протяжек на малых объемах;

Очищение

- после работы инструменты очищаются теплой водой с мылом