

Люстра Венеция

Традиционный материал для работы технике Венециано. Применяется для декорирования стен, потолков, мебели и архитектурных элементов.



Технические характеристики

Тара	1 / 5 / 10 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	250 мл/м ²
Промежуточное высыхание	6-8 часов
Полное высыхание	24 часа

Состав:

минеральный фракционированный наполнитель, акриловая полимерная дисперсия, целевые и модифицирующие добавки.

Изготовлена в соответствии с ТУ2332-004-72723477-2012

Спецификация:

Благодаря своей уникальной рецептуре на основе мелкофракционных минеральных наполнителей, позволяет создавать идеально гладкое покрытие.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

• общая малярная подготовка поверхности: один слой Интерьерной Краски в качестве цветовой подложки;

• подготовка состава: состав готов к работе, **перед применением необходимо тщательно перемешать!**

Колеровка

• колеруется Универсальными Пигментами;

Нанесение

• состав наносится шпателем на поверхность, излишки снимаются. Движения шпателя должны быть направлены в разные стороны, мазки (мостики) кладутся на небольшом расстоянии друг от друга. После высыхания поверхность подчищается шпателем;

• второй слой наносится между мазками, выполненными на предыдущем слое. Количество слоев зависит от желаемого эффекта. При создании зеркальной поверхности финальный слой выполняется на сдир с приложением достаточного усилия. Нажим на инструмент можно усиливать, пока поверхность не станет абсолютно гладкой, зеркальной. При необходимости на данном этапе покрытие можно увлажнить водой. Перед финишированием высохшее покрытие рекомендуется отполировать;

Финиширование

• в качестве защиты используйте Воск Традиционный или Декоративный. По желанию в Воск можно добавить Слюда Жемчужную;

Очищение

• после работы инструменты очищаются теплой водой с мылом