

Техническая карта № 58А

Выпуск 02

# PRIMER UNIFORMANTE A.S.

Сглаживающий грунт для стен

## Свойства продукта

PRIMER UNIFORMANTE A.S. создан на основе акриловых связующих веществ в водной дисперсии, особых наполнителей и добавок, которые обогащают его такими характеристиками, как отличная изоляция, хорошее проникновение, способность консолидации.

## Область применения

PRIMER UNIFORMANTE A.S. идеален для укрепления и изоляции цементных конструкций, бетонных стен, кладки, гипсовых и гипсокартонных перекрытий и пр. Сглаживает и униформирует поверхность, благоприятствуя последующему процессу декорации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:** 0,95-1.05 кг / л.

**Вязкозть :** Слегка тиксотропна.

**Теоретический расход :** 6 -10 м<sup>2</sup> / л,  
в зависимости от впитывания поверхности .

**Сухой остаток:** 28 +-1%

**Ограничения выбросов ЛОС:**  
(летучих органических соединений):  
предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС)  
для этого продукта (Cat I г; BA): 50 г / л (2007),  
30 г / л (2010).  
PRIMER UNIFORMANTE A.S. содержит не более 30  
г / л ЛОС.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

**На новой поверхности:** Зачистить и замазать поверхность, далее нанести один слой грунтовки UNIFORMANTE A.S., надлежащим образом разбавленной.

**Окрашенные поверхности:** Удалить все отстающие частицы, пыль, отстающую краску и далее продолжать как на новой поверхности.

**Нанесение:** PRIMER UNIFORMANTE A.S. может наноситься с помощью кисти или валика.

**Разведение:** развести 500% воды.

**Время высыхания** при температуре 20 °С и 65% влажности : на ощупь просыхает через 3-4 часа.

**УСЛОВИЯ:** Продукт может применяться при температурах от 5 °С до 30 °С.

**Очистка инструментов:** Водой сразу после использования .

**Товарная упаковка:** 12 x1, 4 x 5 л.

**Предлагаемые цвета:** безцветный.

**Хранение:** Хранить плотно закрытой в прохладном, сухом месте, беречь от холода.